


36313 KSPD-T1T2 275/50 1P

Přepěťová ochrana

5905339363138



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo montáže: na szynę TH35

Místo použití: uvnitř

Norma: PN-EN61643-1

Šířka [mm]: 18

Výška [mm]: 91

Hloubka [mm]: 68

Počet polí: 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -5÷40

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ochrany: T1+T2 (B+C)

Počet modulů: 1

Nejvyšší pracovní napětí U(c): 275V

Nejvyšší vybíjecí proud I_{max}: 50kA

Ochranná úroveň napětí U(p): 1,5kV

Parametry zbytkového proudu I(pe): 30μA

Rázový proud I_{imp} [kA]: 8

Přechodné zvýšení intenzity proudu I_{trans} [kA]: 25

Stupeň krytí IP: 20

Rozsah vlhkosti vzduchu: 5÷95

Jmenovitý vybíjecí proud I_n [kA]: 25

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 120

Počet kusů v hromadném balení: 120

Čistá jednotková hmotnost [g]: 154

Gramáž [g]: 171.67

Délka jednotkového balení [cm]: 9.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 2

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 20.6004

Šířka kartonu [cm]: 33.5

Výška kartonu [cm]: 16.5

Délka kartonu [cm]: 41.5

Objem kartonu [m³]: 0.022939