


36311 KSPD-T2 275/120 3P

Přepěťová ochrana

5905339363114



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo montáže: na szynę TH35

Místo použití: uvnitř

Norma: PN-EN61643-1

Šířka [mm]: 54

Výška [mm]: 91

Hloubka [mm]: 68

Počet polí: 3

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -5÷40

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ochrany: T2 (C)

Počet modulů: 3

Nejvyšší pracovní napětí U(c): 275V

Nejvyšší vybíjecí proud I_{max}: 40kA

Ochranná úroveň napětí U(p): 1,5kV

Parametry zbytkového proudu I(pe): 30μA

Přechodné zvýšení intenzity proudu I_{trans} [kA]: 20

Stupeň krytí IP: 20

Rozsah vlhkosti vzduchu: 5÷95

Jmenovitý vybíjecí proud I_n [kA]: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 40

Počet kusů v hromadném balení: 40

Čistá jednotková hmotnost [g]: 364

Gramáž [g]: 420

Délka jednotkového balení [cm]: 10

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 7.5

Hmotnost kartonu [kg]: 16.8

Šířka kartonu [cm]: 33.5

Výška kartonu [cm]: 16.5

Délka kartonu [cm]: 41.5

Objem kartonu [m³]: 0.022939