

PRODUCT-DETAILS

DDA804 A-100/0.3

DDA804 A-100/0.3 Residual Current Device Block



Obecné informace

Typ	DDA804 A-100/0.3
Id výrobku	2CSB804101R3000
EAN	8012542547532
Katalogový popis	DDA804 A-100/0.3 Residual Current Device Block
Detailní popis	The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 100A.

Technické údaje

Normy	IEC EN 60947-2 Ann. B
Druh zbytkového proudu	A type
Vhodné pro	S800S S800N S800C S800B
Jmenovité napětí (U_r)	230/400 V AC 240/415 V AC 400/690 V AC
Jmenovité provozní napětí	400/690 V
Jmenovité izolační napětí (U_i)	690 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (U_{imp})	6 kV
	100 A

Jmenovitý proud (I_n)

Rated Residual Current	300 mA
Maximum Surge Current	0.25 kA
Leakage Current Type	A
Jmenovitá frekvence (f)	50 ... 60 Hz
Výkonová ztráta	10.5 W
Počet pólů	4
Provozní charakteristika	Instantaneous
Poskytnuté volby	-
Připojovací schopnost	Rigid 6 ... 50 mm ² Flexible 6 ... 70 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25...60 °C
Teplota okolního vzduchu	Operation -25...60 °C
Krytí	IP2X
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Environmentální informace	refer to RoHS information
REACH Declaration	9AKK108467A9482

Technické údaje UL/CSA

Jmenovitý zkratový proud (SCCR)	0.3 ... 0.3 A
---------------------------------	---------------

Rozměry

Šířka v počtu modulů	6.5
Čistá šířka výrobku	117 mm
Čistá výška výrobku	108.2 mm
Čistá hloubka výrobku	82.3 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.460 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	0.12 m
Úroveň balení 1, výška	0.094 m
Úroveň balení 1, délka	0.226 m
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.56 kg
Úroveň balení 1, EAN	8012542547532

Objednací údaje

Minimální objednávací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85363030
Země původu	Italy (IT)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	9AKK106713A5616
Environmentální informace	refer to RoHS information
Pokyny a příručky	2CSB427001D0003
REACH Declaration	9AKK108467A9482
Informace RoHS	9AKK106713A5616

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CSC400002D0209
Pokyny a příručky	2CSB427001D0003

Klasifikace

ETIM 7	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 8	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363030
UNSPSC	39121601
Trída eClass	V11.0 : 27142210
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4875 >> Residual current circuit breaker (RCCB)
Klasifikační kód objektu	F

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN → Příslušenství k výkonovým jističům HPCB

