

PRODUCT-DETAILS

20 MUCB2USB-84-500

20 MUCB2USB-84-500 Socket Power Socket Outlets - French acc. to NF C 61-314 USB AA 1gang(s) studio white



Obecné informace

Typ	20 MUCB2USB-84-500
Id výrobku	2CKA002017A1891
EAN	4011395304006
Katalogový popis	20 MUCB2USB-84-500 Socket Power Socket Outlets - French acc. to NF C 61-314 USB AA 1gang(s) studio white

Detailní popis

For connecting electric loads. DP (2 P + E) With screwless terminals. For supply and support of mobile devices via USB-cable. With two USB type A outputs. Simultaneous charging via USB connection and use of the SCHUKO® socket outlet. Support of loading protocol on the USB-A connection: Apple MFI with 2.4 A and BC 1.2 with 1.5 A. With electronic short-circuit protection. With electronic overload protection. Suitable for the countries: Belgium, Poland, Czech Republic.

Technické údaje

Jmenovité napětí (U _r)	230 V
Sekundární napětí	5 V
Pomocné napětí AC/DC	230 V AC/DC
Jmenovitý proud (I _n)	16 A
Frekvence (f)	50 ... 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Výkonová ztráta	0.075 W
Počet fází	1
Počet výstupů	2
Number of Gangs	1

Výrobová řada	USB charging devices
Typ připojení	Plug Clamp
Druh zátěže	Earth pin socket
Typ upevnění	Flush Mounted
Typ patcové zásuvky	Power Socket Outlets - French acc. to NF C 61-314
Type of Fastening	Mounting with Claw Mounting with Screw
Povrchová úprava	Untreated Glossy
Materiál	Thermoplastic
Legend	None
Model Number	Earthing pin
RAL Number	RAL 9016 - Traffic White
Barva	studio white
Battery Weight	0 g

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation 5 ... +35 °C
Krytí	IP20
Stav RoHS	No declaration needed

Technické údaje UL/CSA

Jmenovitý zkratový proud (SCCR)	0 kA
---------------------------------	------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	88 mm
Čistá výška výrobku	75 mm
Čistá hloubka výrobku	96 mm
Čistá hmotnost výrobku	113.4 g
Instalační hloubka (t ₂)	39.5 mm

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	88 mm
Úroveň balení 1, výška	75 mm
Úroveň balení 1, délka	96 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.197 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011395304006
Úroveň balení 2, jednotky	carton 10 piece
Úroveň balení 2, šířka	193 mm
Úroveň balení 2, výška	116 mm
Úroveň balení 2, délka	393 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	1.97 kg
Úroveň balení 3, jednotky	960 piece
Úroveň balení 3, šířka	0.8 m
Úroveň balení 3, výška	1.078 m

Úroveň balení 3, délka	1.2 m
Úroveň balení 3, hrubá hmotnost	205.472 kg

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
Země původu	Germany (DE)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E4446
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E7260

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	No document needed

Klasifikace

ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
ETIM 8	EC000125 - Socket outlet
CN8	8536 69 90
Třída eClass	V11.0 : 27144042

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Switch Assortments → Complete Devices → Sockets

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Switch Assortments → Inserts with Cover Plate → Sockets

