

PRODUCT-DETAILS

OVR T2 15-150 P U

OVR T2 15-150 P U Surge Protective Device



Obecné informace

Typ	OVR T2 15-150 P U
Id výrobku	2CTB802341R0000
EAN	3660308518514
Katalogový popis	OVR T2 15-150 P U Surge Protective Device
Detailní popis	B80234100

Technické údaje

Normy	UL 1449 Ed3
Vhodné pro	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Jmenovité napětí (U_r)	120 V AC
Jmenovité AC napětí systému (U_o)	120 V
Úroveň napěťové ochrany (U_p)	(L-N) 0.7 kV
Max. trvalé provozní napětí (U_c)	(L-PE) 175 V
Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost (I_{cs})	100 kA
Vybíjecí proud	Nominal 5 kA Maximum 15 kA
Zkratový výdržný proud I_{cc}	100 kA

Zkratové ochrany	Curve B Breakers ≤100 A Curve C Breakers ≤100 A gL Type Fuses ≤125 A gG Type Fuses ≤125 A
Třída svodiče přepětí	II
Počet pólů	1
Počet chráněných pólů	1
Number of Conductors	1
Transmission Standard	Optic
Verze	Plug-in
Typ upevnění	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Preventive Maintenance Feature	No
Stavový indikátor	Yes
Velikost pojistky	1 modular spacing

Údaje vnějšího prostředí

Krytí	IP20
Max. povolená provozní nadmorská výška	Without Derating 5000
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technické údaje UL/CSA

Maximum Continuous Operating Voltage UL/CSA (MCOV)	(L-PE) 175 V (L-L) - V (L-N) 175 V (N-PE) - V
Max. provozní napětí UL/CSA	175 V
Jmenovitý zkratový proud (SCCR)	200 kA
Type of Low Voltage Distribution System UL/CSA	Single Phase

Rozměry

Šířka v počtu modulů	1
Čistá šířka výrobku	17.8 mm
Čistá výška výrobku	90.5 mm
Čistá hloubka výrobku	64.8 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.12 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	117 mm
Úroveň balení 1, výška	82 mm
Úroveň balení 1, délka	25 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	150 g
Úroveň balení 1, EAN	3660308518514

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85363090
Země původu	Bulgaria (BG)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CTC432056G1701
Prohlášení o shodě - CE	9AKK108466A4967
Pokyny a příručky	2CTC432093M1701
Informace RoHS	9AKK108466A4967
Certifikát UL	2CTC432010G1701

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CTC432116D1701
Pokyny a příručky	2CTC432093M1701
Mechanické výkresy	2CTC800020F0100.pdf 2CTC800020F0101.dxf 2CTC800020F0102.stp 2CTC800020F0103.igs

Klasifikace

ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363090
UNSPSC	39121610
Trída eClass	V11.0 : 27130805
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4906 >> Surge suppressers
Klasifikační kód objektu	141DBC

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN → Ochrana proti přepětí → Svodiče přepětí třídy 2 → OVR T2 U

