

PRODUCT-DETAILS

6855 AGM-204-500

6855 AGM-204-500 Strážce domovní Busch-Wächter® 110 MasterLINE Passive infrared white



Obecné informace

Typ	6855 AGM-204-500
Id výrobku	2CKA006800A2611
EAN	4011395163221

Katalogový popis 6855 AGM-204-500 Strážce domovní Busch-Wächter® 110 MasterLINE Passive infrared white

Detailní popis

Electronic movement detector for detecting thermal motion. Remote operation via IR remote control 6841-101. Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground surveillance. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Adjustment of detection range via rotary control element. Surveillance density: 25 sectors with 100 switching segments. With integrated dismantling protection. All functions controlled by microprocessor. Continuous light (4 hours), light deactivation (4 hours) and presence simulation can be activated via IR remote control. Reading in the current brightness value as switching threshold via remote control. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Individual adjustment of detection range via enclosed protective foil which can be cut to size. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 10 sec to 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable.

Technické údaje

Jmenovité napětí (U_r)	230 V
Pomocné napětí AC/DC	230 V AC/DC
Druh vstupního napětí	AC
Jmenovitý proud (I_n)	10 A

Proudový rozsah	Maximum 80 A
Frekvence (f)	50...60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Maximum Switching Power	2300 W
Výkonová ztráta	1 W
Počet výstupů	1
Minimum Switching Time	Switch-On 10 second [unit of time]
Druh zátěže	ohmic, capacitive and inductive loads
Typ upevnění	Surface Mounted
Sensor Type	Passive infrared
Povrchová úprava	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt
Materiál	Thermoplastic
Svítivost	3 ... 150 lx
Model Number	Movement sensor
RAL Number	RAL 9010 - Pure White
Barva	white
Battery Weight	0 g
Number of Batteries	0

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -25 ... +55 °C
Krytí	IP55
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	0.34 kg
------------------------	---------

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	138 mm
Úroveň balení 1, výška	66 mm
Úroveň balení 1, délka	163 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.34 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011395163221

Objednací údaje

Minimální objednácní množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85365080
E-Number (Sweden)	1300096
Země původu	Germany (DE)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E2065
Pokyny a příručky	DEBJE-0073-1-8049
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E6439

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	DEBJE-0073-1-8049

Klasifikace

ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 8	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
Trída eClass	V11.0 : 27144007

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → StandAlone Electronics → Outdoor Movement Detector → MasterLINE Series → Flat Devices → Watchdog 110 MasterLINE

