

PRODUCT-DETAILS

232MVS6WH

232MVS6WH Zásuvka s blokováním vypínačem, do těžkých provozů, 3p., 32 A, IP67, 6 h



Obecné informace

Typ	232MVS6WH
Id výrobku	2CMA163276R1000
EAN	7392696632768
Katalogový popis	232MVS6WH Zásuvka s blokováním vypínačem, do těžkých provozů, 3p., 32 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, Heavy Duty, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP67 watertight, 2-poles+earth

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2, -4
Funkce	Switched Interlocked Socket outlet, vertical, Heavy Duty
Vhodné pro	Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U _r)	200 ... 250 V
Jmenovitý proud (I _n)	32 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Montážní otvory	130x225
Počet pólů	3
Utahovací moment	WireClamp1.2 N·m
Typ připojení	Screw

Typ upevnění	Vertical
Typ ochrany	Switched Interlocked
Type of Fastening	Inner Lying Mounting
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Mounting Orientation	Vertical
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přidavné informace	2P+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Knock-out on Top and drill marks down
Počet výstupů kabelu na stranu	1xØ25+1xØ32 mm on top and drill marks on bottom
Model Number	Surface mounted (plaster)
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Blue
Průřez kabelu/vodiče	2.5 ... 10 mm²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000057M0000
SCIP	03dd4506-f81e-4d23-828f-1ac572f23d30 Czech Republic (CZ)

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	10.6 in·lb
-------------------------	------------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	160 mm
Čistá výška výrobku	205 mm
Čistá hloubka výrobku	307 mm
Čistá hmotnost výrobku	1.83 kg
Velikost	200X160X310

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	215 mm
Úroveň balení 1, výška	165 mm
Úroveň balení 1, délka	335 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	1.83 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696632768
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 42 piece

Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	96.86 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696068574

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85365015
E-Number (Finland)	2417149
E-Number (Norway)	2417149
E-Number (Sweden)	2417149
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000057M0000
Pokyny a příručky	2CMC000029M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	2CHC660004X0203

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC000029M0001
Návod k instalaci	2CMC000029M0001
Pokyny a příručky	2CMC000029M0001
Mechanické výkresy	9AKK107991A3925

Klasifikace

ETIM 7	EC001321 - CEE socket outlet
ETIM 8	EC001321 - CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85365015
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440510

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Critical & Safe → Switched Interlocked Socket Outlets

