

PRODUCT-DETAILS

6847/11AGM-208-500

6847/11AGM-208-500 Strážce domovní Busch-Wächter® 220 MasterLINE silver metallic Horizontal 8 ... 220 °



Obecné informace

Typ	6847/11AGM-208-500
Id výrobku	2CKA006800A2525
EAN	4011395150566
Katalogový popis	6847/11AGM-208-500 Strážce domovní Busch-Wächter® 220 MasterLINE silver metallic Horizontal 8 ... 220 °

Detailní popis	<p>Electronic movement detector for detecting thermal motion. Remote operation via IR remote control 6841-101. Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground and rear-field detection. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Surveillance density: 84 sectors with 336 switching segments. With integrated dismantling protection. All functions controlled by microprocessor. Continuous light (4 hours), light deactivation (4 hours) and presence simulation can be activated via IR remote control. Reading in the current brightness value as switching threshold via remote control. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Individual adjustment of detection range via enclosed protective foil which can be cut to size. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 10 sec to 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable.</p>
----------------	---

Technické údaje

Jmenovité napětí (U _r)	230 V
Pomocné napětí AC/DC	230 V AC/DC
Jmenovitý proud (I _n)	16 A
Proudový rozsah	Maximum 80 A

Frekvence (f)	50...60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Maximum Switching Power	3680 W
Výkonová ztráta	1 W
Měřicí rozsah	Diameter Detection range on floor 32 m
Počet výstupů	1
Minimum Switching Time	Switch-On 10 second [unit of time]
Druh zátěže	ohmic, capacitive and inductive loads
Typ upevnění	Surface Mounted
Povrchová úprava	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt
Materiál	Thermoplastic
Svítivost	0 ... 1000 lx
Model Number	Movement sensor
Barva	silver metallic
Battery Weight	0 g
Number of Batteries	0

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -25 ... +55 °C
Krytí	IP55
Stav RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	0.52 kg
------------------------	---------

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	137 mm
Úroveň balení 1, výška	145 mm
Úroveň balení 1, délka	175 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.52 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011395150566

Objednací údaje

Minimální objednácní množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85365080
E-Number (Finland)	3515050
Země původu	Germany (DE)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	DEBJE-2CKA006800A2525-ROHS
Pokyny a příručky	DEBJE-0073-1-8054

REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	9AKK104295D8727

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	DEBJE-0073-1-8054

Klasifikace

ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 8	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
Trída eClass	V11.0 : 27144007

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006899A0231	6899 Člen odrušovací 2 Not article-related 230 V	6899	1	piece

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → StandAlone Electronics → Outdoor Movement Detector → MasterLINE Series → Standard Devices → Watchdog 220 MasterLINE

