

PRODUCT-DETAILS

432EP6W

432EP6W Vidlice 32A - 5p., IP67, 6 h



Obecné informace

| | |
|------------------|---|
| Typ | 432EP6W |
| Id výrobku | 2CMA101112R1000 |
| EAN | 7392696011129 |
| Katalogový popis | 432EP6W Vidlice 32A - 5p., IP67, 6 h |
| Detailní popis | Industrial Plugs, 3P+N+E, IP67, 32 A, 200/346 ... 240/415 V |

Technické údaje

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Normy | IEC 60309-1, -2 |
| Funkce | Plug |
| Vhodné pro výrobek třídy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Jmenovité napětí (U_r) | 200/346 ... 240/415 V |
| Jmenovitý proud (I_n) | 32 A |
| Frekvence (f) | 50 Hz 60 Hz |
| Počet pólů | 5 |
| Plug Angle | Straight |
| Utahovací moment | WireClamp1.2 N·m |
| Typ připojení | Screw |
| Typ ochrany | Watertight |
| Clock Position Of | 6 hour |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Grounding Contact | |
| Materiál zapouzdření | Plastic (PA) |
| Materiál pouzdra | Plastic (PA) |
| Materiál | Plastic |
| Přídavné informace | 3P+N+E |
| Doporučený šroubovák | PH2 |
| Místo vstupu kabelu | Swivel |
| RAL Number | RAL 7012 - Basalt Grey |
| Barva | Red |
| Průřez kabelu/vodiče | 2.5 ... 6 mm ² |

Údaje vnějšího prostředí

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Teplota okolí | -25 ... 40 °C |
| Krytí | IP67 |
| Stav RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Environmentální informace | 2CMC000056M0000 |

Technické údaje UL/CSA

| | |
|-------------------------|------------|
| Utahovací moment UL/CSA | 10.6 in-lb |
|-------------------------|------------|

Rozměry

| | |
|------------------------|-----------|
| Čistá šířka výrobku | 99 mm |
| Čistá výška výrobku | 99 mm |
| Čistá hloubka výrobku | 183 mm |
| Čistá hmotnost výrobku | 0.25 kg |
| Velikost | 183X99X99 |

Balení

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Úroveň balení 1, jednotky | box 10 piece |
| Úroveň balení 1, šířka | 410 mm |
| Úroveň balení 1, výška | 195 mm |
| Úroveň balení 1, délka | 190 mm |
| Úroveň balení 1, hrubá hmotnost | 2.5 kg |
| Úroveň balení 1, EAN | 7392696017725 |

Objednací údaje

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Minimální objednávací množství | 10 piece |
| Číslo celního sazebníku | 85366990 |
| E-Number (Finland) | 2420109 |
| E-Number (Norway) | 1540723 |
| E-Number (Sweden) | E2416196 |
| Země původu | Czech Republic (CZ) |

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

| | |
|---------------------------|----------------------|
| CB certifikát | 2CHC660165X0201 |
| Prohlášení | 2CMC700005D0001 |
| Prohlášení o shodě - CE | 2CMC700005D0001 |
| Certifikát EAC | RU C-CZ.ME77.B.02742 |
| Environmentální informace | 2CMC000056M0000 |
| Pokyny a příručky | 2CMC700014C0016 |
| REACH Declaration | 2CMC700005D0001 |
| Informace RoHS | 2CMC700005D0001 |
| Certifikát SEMKO | 1620516 |

Dokumenty ke stažení

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| List s údaji, technické informace | 2CMC700006C0201 |
| Pokyny a příručky | 2CMC700014C0016 |

Klasifikace

| | |
|----------------|--|
| ETIM 7 | EC000140 - CEE plug |
| ETIM 8 | EC000140 - CEE plug |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| CN8 | 85366990 |
| UNSPSC | 39120000 |
| Trída eClass | 27440509 |

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Easy & Safe → Plugs

