

PRODUCT-DETAILS

# 332BAU6W

## 332BAU6W Přívodka vestavná, 4p., 32 A, IP67, 6 h



### Obecné informace

Typ	332BAU6W
Id výrobku	2CMA166646R1000
EAN	739269666466
Katalogový popis	332BAU6W Přívodka vestavná, 4p., 32 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Inlet Panel Mounting, unified flange, angled, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

### Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Inlet, panel mounting, unified flange, angled
Vhodné pro	Inlets for Panel Mounting
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí ( $U_r$ )	380 ... 415 V
Jmenovitý proud ( $I_n$ )	32 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50 ... 60 Hz
Montážní otvory	79,5x79,5
Počet pólů	4
Návrh	Surface mounted plug

Plug Angle	Angled
Utahovací moment	WireClamp1.2 N·m
Typ připojení	Screw
Typ upevnění	unified flange, angled
Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přídavné informace	3P+E
Doporučený šroubovák	PH2
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	2.5 ... 10 mm <sup>2</sup>

## Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

## Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	10.6 in·lb
-------------------------	------------

## Rozměry

Čistá šířka výrobku	94 mm
Čistá výška výrobku	101 mm
Čistá hloubka výrobku	102 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.272 kg
Velikost	101X94X101

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	112 mm
Úroveň balení 1, výška	139 mm
Úroveň balení 1, délka	112 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.321 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696666466
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 350 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá	132.35 kg

hmotnost

Úroveň balení 2, EAN 7392696069618

**Objednací údaje**

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421537
E-Number (Norway)	1542653
E-Number (Sweden)	E2417390
Země původu	Czech Republic (CZ)

**Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)**

CB certifikát	2CHC660162X0201
Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	2CHC660162X0201

**Dokumenty ke stažení**

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016

**Klasifikace**

ETIM 7	EC001319 - CEE plug for mounting on machines and equipment
ETIM 8	EC001319 - CEE appliance inlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440519

**Kategorie**

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough &amp; Safe → Inlets for Panel Mounting

