

PRODUCT-DETAILS

# 363BU6W

## 363BU6W P 3-vodka vestavn , 4p., 63 A, IP67, 6 h



### Obeční informace

Typ	363BU6W
Id v robku	2CMA168109R1000
EAN	7392696681094
Katalogový popis	363BU6W P 3-vodka vestavn , 4p., 63 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP67 watertight, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

### Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Inlet, panel mounting, unified flange, straight
Vhodný pro	Inlets for Panel Mounting
Vhodný pro v robku tříd	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovitá napětí (U <sub>r</sub> )	380 ... 415 V
Jmenovitá proud (I <sub>n</sub> )	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50 a 60 Hz
Montážní otvory	61x61
Počet pólů	4
Návrh	Surface mounted plug

Plug Angle	Straight
Typ p ipojen <sup>2</sup>	Screw
Typ upevn n <sup>2</sup>	unified flange, straight
Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materi l zapouzden <sup>2</sup>	Thermoplastic polyester (PBT)
Materi l pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materi l	Plastic
P řdavn informace	3P+E
Doporu en roubov k	PH2
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Pr ez kabelu/vodi e	6 ... 25 mm

### daje vn j řho prost ed<sup>2</sup>

Teplota okol <sup>2</sup>	-25 ... 40 C
Kryt <sup>2</sup>	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environment In <sup>2</sup> informace	2CMC000056M0000

### Rozm ry

ist <sup>2</sup> ka v robku	114 mm
ist v ka v robku	114 mm
ist hloubka v robku	126 mm
ist hmotnost v robku	0.55 kg
Velikost	126X112X112

### Balen<sup>2</sup>

rove balen <sup>2</sup> 1, jednotky	box 1 piece
rove balen <sup>2</sup> 1, <sup>2</sup> ka	112 mm
rove balen <sup>2</sup> 1, v ka	139 mm
rove balen <sup>2</sup> 1, d lka	112 mm
rove balen <sup>2</sup> 1, hrub hmotnost	0.55 kg
rove balen <sup>2</sup> 1, EAN	7392696681094
rove balen <sup>2</sup> 2, jednotky	pallet (lift) 350 piece
rove balen <sup>2</sup> 2, <sup>2</sup> ka	800 mm
rove balen <sup>2</sup> 2, v ka	900 mm
rove balen <sup>2</sup> 2, d lka	1200 mm
rove balen <sup>2</sup> 2, hrub hmotnost	212.5 kg
rove balen <sup>2</sup> 2, EAN	7392696076142

### Objednac<sup>2</sup> daje

Minim In <sup>2</sup> objednac <sup>2</sup>	1 piece
---	---------

mno stv<sup>2</sup>

číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421552
E-Number (Norway)	1562273
E-Number (Sweden)	E2417410
Země původu	Czech Republic (CZ)

### Certifikáty a prohlášení<sup>2</sup> (číslo dokument)

CB certifikát	2CHC660163X0201
Prohlášení <sup>2</sup>	2CMC700005D0001
Prohlášení <sup>2</sup> o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environment In <sup>2</sup> informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1519130

### Dokumenty ke stažení<sup>2</sup>

Listy údajů, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC000040M0001
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001

### Klasifikace

ETIM 7	EC001319 - CEE plug for mounting on machines and equipment
ETIM 8	EC001319 - CEE appliance inlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Tržda eClass	27440519

### Kategorie

Přístroje a rozváděče napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

