

PRODUCT-DETAILS

416EBS6W

416EBS6W P vodka n st nn 16A - 5p., IP67,
6 h



Obece informace

Typ	416EBS6W
Id v robku	2CMA101183R1000
EAN	7392696011839
Katalogov popis	416EBS6W P vodka n st nn 16A - 5p., IP67, 6 h
Detailn popis	Wall mounted inlet, 3P+N+E, 16A, 200/346 240/415 V Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red

Technick daje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Wall mounted inlet
Vhodn... pro v robek t dy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovit... nap t (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Jmenovit proud (I_n)	16 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovit frekvence (f)	50 60 Hz
Mont n otvory	40x63,5
Po et p l	5

416EBS6W

N vrh	Surface mounted plug
Plug Angle	Angled
Utahovac moment	WireClamp0.8 Nm
Typ p ípojen	Screw
Typ upevn ěn	Angled
Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materi ěl zapouzd ěn	Plastic (PA)
Materi ěl pouzdra	Plastic (PA)
Materi ěl	Plastic
P ědavn... informace	3P+N+E
Doporu ěn ěroubov ěk	PH2
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Barva	Red
Pr ěez kabelu/vodi ěe	1 ... 2.5 mm ²

Teplota okol	-25 ... 40 °C
Kryt	IP67
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environment In informace	2CMC000056M0000

Utahovac moment UL/CSA	7.1 inlb
---------------------------	----------

ist ěka v robku	89 mm
ist ěv ěka v robku	111 mm
ist ěhloubka v robku	140 mm
ist ěhmotnost v robku	0.25 kg
Velikost	151x89x105

rovn ěbalen 1, jednotky	box 5 piece
rovn ěbalen 1, ěka	134 mm
rovn ěbalen 1, v ěka	467 mm
rovn ěbalen 1, d...lka	177 mm
rovn ěbalen 1, hrub hmotnost	1.25 kg
rovn ěbalen 1, EAN	7392696018807

Objednac daje

3

242 44

4 3

24 4

Certifik ty a prohl en (sla dokument)

2 2

2

2

2 42

2

2 4

2

2

2

Dokumenty ke sta en

2 2

2 4

Klasifikace

3

3

2 2

3

3 2

2 44

Kategorie

2 23

2 23

2

