


PRODUCT-DETAILS

4125P6W

4125P6W Vidlice, 5p., 125 A, IP67, 6 h



Obecné informace

Typ	4125P6W
Id výrobku	2CMA166828R1000
EAN	7392696668286
Katalogový popis	4125P6W Vidlice, 5p., 125 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Plug, earthing sleeve position 6h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Plug
Vhodné pro	Plugs
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Jmenovitý proud (I_n)	125 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Počet pólů	5
Plug Angle	Straight
Utahovací moment	WireClamp5.6 N·m
Typ připojení	Screw

Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přídavné informace	3P+N+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry, compression gland, internal and external cable clamp
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	16 ... 50 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000
SCIP	aefa6640-0f6e-44e4-b4ee-ce523812d4b7 Czech Republic (CZ)

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	50 in·lb
-------------------------	----------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	127 mm
Čistá výška výrobku	127 mm
Čistá hloubka výrobku	312 mm
Čistá hmotnost výrobku	1.54 kg
Velikost	313X130X130

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	138 mm
Úroveň balení 1, výška	345 mm
Úroveň balení 1, délka	158 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	1.64 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696668286
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 66 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	128.24 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696070348

Objednací údaje

Minimální objednáci množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421629
E-Number (Norway)	1563923
E-Number (Sweden)	E2416311
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC000040M0001
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001
Mechanické výkresy	9AKK107492A4190

Klasifikace

ETIM 7	EC000140 - CEE plug
ETIM 8	EC000140 - CEE plug
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440509

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Plugs

