

PRODUCT-DETAILS

316C6W

316C6W Zásuvka spojovací, 4p., 16 A, IP67, 6 h



Obecné informace

Typ	316C6W
Id výrobku	2CMA166554R1000
EAN	7392696665544
Katalogový popis	316C6W Zásuvka spojovací, 4p., 16 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Connector, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Connector
Vhodné pro	Connectors
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	380 ... 415 V
Jmenovitý proud (I_n)	16 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Počet pólů	4
Plug Angle	Straight
Utahovací moment	WireClamp0.8 N·m
Typ připojení	Screw

Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přídavné informace	3P+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry compression gland
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	1 ... 2.5 mm²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	7.1 in·lb
-------------------------	-----------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	78 mm
Čistá výška výrobku	88 mm
Čistá hloubka výrobku	168 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.31 kg
Velikost	168X0X88

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	95 mm
Úroveň balení 1, výška	175 mm
Úroveň balení 1, délka	95 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.31 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696665544
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 400 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	144 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696069144

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421666
E-Number (Norway)	2416369
E-Number (Sweden)	E2416369
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1614200

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
Mechanické výkresy	9AKK107991A3972

Klasifikace

ETIM 7	EC001320 - CEE coupling
ETIM 8	EC001320 - CEE coupling
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440509

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Connectors

