

PRODUCT-DETAILS

432C6W

432C6W Zásuvka spojovací, 5p., 32 A, IP67, 6 h



Obecné informace

| | |
|------------------|---|
| Typ | 432C6W |
| Id výrobku | 2CMA166618R1000 |
| EAN | 739269666183 |
| Katalogový popis | 432C6W Zásuvka spojovací, 5p., 32 A, IP67, 6 h |
| Detailní popis | Connector, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

Technické údaje

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Normy | IEC 60309-1, -2 |
| Funkce | Connector |
| Vhodné pro | Connectors |
| Vhodné pro výrobek třídy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Jmenovité napětí (U_r) | 200/346 ... 240/415 V |
| Jmenovitý proud (I_n) | 32 A |
| Frekvence (f) | 50 Hz 60 Hz |
| Počet pólů | 5 |
| Plug Angle | Straight |
| Utahovací moment | WireClamp1.2 N·m |
| Typ připojení | Screw |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Typ ochrany | Watertight |
| Clock Position Of Grounding Contact | 6 hour |
| Materiál zapouzdření | Thermoplastic polyester (PBT) |
| Materiál pouzdra | Thermoplastic (PBT) |
| Materiál | Plastic |
| Přídavné informace | 3P+N+E |
| Doporučený šroubovák | PH2 |
| Místo vstupu kabelu | Cable entry compression gland |
| RAL Number | RAL 7001 - Silver Grey |
| Barva | Red |
| Průřez kabelu/vodiče | 2.5 ... 6 mm ² |

Údaje vnějšího prostředí

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Teplota okolí | -25 ... 40 °C |
| Krytí | IP67 IP69 |
| Stav RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Environmentální informace | 2CMC000056M0000 |

Technické údaje UL/CSA

| | |
|-------------------------|------------|
| Utahovací moment UL/CSA | 10.6 in-lb |
|-------------------------|------------|

Rozměry

| | |
|------------------------|------------|
| Čistá šířka výrobku | 98 mm |
| Čistá výška výrobku | 108 mm |
| Čistá hloubka výrobku | 182 mm |
| Čistá hmotnost výrobku | 0.493 kg |
| Velikost | 182X98X108 |

Balení

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Úroveň balení 1, jednotky | box 1 piece |
| Úroveň balení 1, šířka | 135 mm |
| Úroveň balení 1, výška | 200 mm |
| Úroveň balení 1, délka | 140 mm |
| Úroveň balení 1, hrubá hmotnost | 0.563 kg |
| Úroveň balení 1, EAN | 7392696666183 |
| Úroveň balení 2, jednotky | pallet (lift) 174 piece |
| Úroveň balení 2, šířka | 800 mm |
| Úroveň balení 2, výška | 900 mm |
| Úroveň balení 2, délka | 1200 mm |
| Úroveň balení 2, hrubá hmotnost | 117.962 kg |
| Úroveň balení 2, EAN | 7392696069472 |

Objednací údaje

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Minimální objednácní množství | 1 piece |
| Číslo celního sazebníku | 85366990 |
| E-Number (Finland) | 2421734 |
| E-Number (Norway) | 2416401 |
| E-Number (Sweden) | E2416401 |
| Země původu | Czech Republic (CZ) |

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Prohlášení | 2CMC700005D0001 |
| Prohlášení o shodě - CE | 2CMC700005D0001 |
| Environmentální informace | 2CMC000056M0000 |
| Pokyny a příručky | 2CMC700014C0016 |
| REACH Declaration | 2CMC700005D0001 |
| Informace RoHS | 2CMC700005D0001 |
| Certifikát SEMKO | 1614200 |

Dokumenty ke stažení

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| List s údaji, technické informace | 2CMC700014C0016 |
| Pokyny a příručky | 2CMC700014C0016 |
| Mechanické výkresy | 9AKK107991A3984 |

Klasifikace

| | |
|----------------|--|
| ETIM 7 | EC001320 - CEE coupling |
| ETIM 8 | EC001320 - CEE coupling |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| CN8 | 85366990 |
| UNSPSC | 39120000 |
| Trída eClass | 27440509 |

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Connectors

