


PRODUCT-DETAILS

4125C6W

4125C6W Zásuvka spojovací, 5p., 125 A, IP67, 6 h



Obecné informace

Typ	4125C6W
Id výrobku	2CMA166936R1000
EAN	7392696669368
Katalogový popis	4125C6W Zásuvka spojovací, 5p., 125 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Connector, earthing sleeve position 6h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Connector
Vhodné pro	Connectors
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Jmenovitý proud (I_n)	125 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Počet pólů	5
Plug Angle	Straight

Utahovací moment	WireClamp5.6 N·m
Typ připojení	Screw
Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přidavné informace	3P+N+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry, compression gland, internal and external cable clamp
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	16 ... 50 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000
SCIP	1390b43a-e1bb-431c-9737-fde077ed5dd7 Czech Republic (CZ)

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	50 in·lb
-------------------------	----------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	119 mm
Čistá výška výrobku	123 mm
Čistá hloubka výrobku	325 mm
Čistá hmotnost výrobku	1.63 kg
Velikost	330X118X121

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	138 mm
Úroveň balení 1, výška	345 mm
Úroveň balení 1, délka	158 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	1.73 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696669368

Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 66 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	134.18 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696070676

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421761
E-Number (Norway)	1563973
E-Number (Sweden)	E2416434
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC000038M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC000038M0001
Pokyny a příručky	2CMC000038M0001
Mechanické výkresy	9AKK107991A3986

Klasifikace

ETIM 7	EC001320 - CEE coupling
ETIM 8	EC001320 - CEE coupling
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440509

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Connectors

