

PRODUCT-DETAILS

263RS6W

263RS6W Zásuvka nástěnná, 3p., 63 A, IP67, 6 h



Obecné informace

Typ	263RS6W
Id výrobku	2CMA167306R1000
EAN	7392696673068
Katalogový popis	263RS6W Zásuvka nástěnná, 3p., 63 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Surface socket outlet
Vhodné pro	Surface Socket Outlets
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	200 ... 250 V
Jmenovitý proud (I_n)	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Montážní otvory	176x76
Počet pólů	3
Utahovací moment	WireClamp3.5 N·m
Typ připojení	Screw

Typ ochrany	Watertight
Type of Fastening	External Mounting
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přídavné informace	2P+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Other
Model Number	Surface mounted (plaster)
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Barva	Blue
Průřez kabelu/vodiče	6 ... 25 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000
SCIP	28654517-b610-4266-b2d1-dd44d2b3a2c2 Czech Republic (CZ)

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	31 in-lb
-------------------------	----------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	118 mm
Čistá výška výrobku	263 mm
Čistá hloubka výrobku	263 mm
Čistá hmotnost výrobku	1 kg
Velikost	269X118X150

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	152 mm
Úroveň balení 1, výška	265 mm
Úroveň balení 1, délka	120 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	1.11 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696673068
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 125 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá	158.75 kg

hmotnost

Úroveň balení 2, EAN 7392696072847

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421221
E-Number (Norway)	2416570
E-Number (Sweden)	E2416570
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC000038M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC000038M0001
Pokyny a příručky	2CMC000038M0001
Mechanické výkresy	9AKK107991A3820

Klasifikace

ETIM 7	EC001321 - CEE socket outlet
ETIM 8	EC001321 - CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440510

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

