

PRODUCT-DETAILS

263MHS6

263MHS6 Zásuvka s blokováným vypínačem, horizontální, 3p., 63A 2P+PE, IP44, 6 h



Obecné informace

Typ	263MHS6
Id výrobku	2CMA167715R1000
EAN	7392696677158
Katalogový popis	263MHS6 Zásuvka s blokováným vypínačem, horizontální, 3p., 63A 2P+PE, IP44, 6 h
Detailní popis	Switched Interlocked Socket Outlet, horizontal, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2, -4
Funkce	Switched interlocked socket outlet, horizontal
Vhodné pro	Switched Interlocked Socket Outlets, Horizontal
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	200 ... 250 V
Jmenovitý proud (I_n)	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Montážní otvory	152x132
Počet pólů	3
Utahovací moment	WireClamp3.5 N·m
Typ připojení	Screw

Typ upevnění	Horizontal
Typ ochrany	Switched Interlocked
Type of Fastening	Inner Lying Mounting
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Mounting Orientation	Horizontal
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přidavné informace	2P+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Top and bottom
Počet výstupů kabelu na stranu	1xØ25
Model Number	Surface mounted (plaster)
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Blue
Průřez kabelu/vodiče	6 ... 25 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000057M0000

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	31 in-lb
-------------------------	----------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	206 mm
Čistá výška výrobku	168 mm
Čistá hloubka výrobku	168 mm
Čistá hmotnost výrobku	2 kg
Velikost	168X206X168

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	180 mm
Úroveň balení 1, výška	180 mm
Úroveň balení 1, délka	215 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	2 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696677158
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 84 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm

Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	188 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696074568

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421783
E-Number (Norway)	2416866
E-Number (Sweden)	E2416866
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000057M0000
Pokyny a příručky	2CMC000031M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	2CHC660036X0201

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC000031M0001
Návod k instalaci	2CMC000031M0001
Pokyny a příručky	2CMC000031M0001
Mechanické výkresy	9AKK107991A3884

Klasifikace

ETIM 7	EC001321 - CEE socket outlet
ETIM 8	EC001321 - CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Trída eClass	27440510
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Critical & Safe → Switched Interlocked Socket Outlets

