

PRODUCT-DETAILS

# 416RAM6

## 416RAM6 Zásuvka vestavná šikmá, min. velikost příruby, 5p., 16 A, IP44, 6 h



### Obecné informace

Typ	416RAM6
Id výrobku	2CMA170021R1000
EAN	7392696700214
Katalogový popis	416RAM6 Zásuvka vestavná šikmá, min. velikost příruby, 5p., 16 A, IP44, 6 h
Detailní popis	Panel mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, minimized flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

### Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Panel mounted socket
Vhodné pro	Socket Outlets for Panel Mounting
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U <sub>r</sub> )	200/346 ... 240/415 V
Jmenovitý proud (I <sub>n</sub> )	16 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Montážní otvory	66x66
Počet pólů	5
Plug Angle	Angled

Utahovací moment	WireClamp0.8 N·m
Typ připojení	Screw
Typ upevnění	Minimized angled flange
Typ ochrany	Splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic
Materiál pouzdra	Plastic (PA)
Materiál	Plastic
Přidavné informace	3P+N+E
Doporučený šroubovák	PH2
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>

## Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

## Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	7.1 in·lb
-------------------------	-----------

## Rozměry

Čistá šířka výrobku	83 mm
Čistá výška výrobku	89 mm
Čistá hloubka výrobku	103 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.24 kg
Velikost	103X83X89

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 10 piece
Úroveň balení 1, šířka	154 mm
Úroveň balení 1, výška	378 mm
Úroveň balení 1, délka	182 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	2.4 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696702195
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 450 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	1100 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696077880

---

**Objednací údaje**


---

Minimální objednácní množství	10 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421408
E-Number (Norway)	1564553
E-Number (Sweden)	E2416475
Země původu	Czech Republic (CZ)

---



---

**Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)**


---

CB certifikát	2CHC660153X0201
Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1614201

---



---

**Dokumenty ke stažení**


---

List s údaji, technické informace	2CMC700006C0201
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
Mechanické výkresy	9AKK107991A3702

---



---

**Klasifikace**


---

ETIM 7	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
ETIM 8	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Trída eClass	27440504
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

---



---

**Kategorie**


---

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Easy & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

