

PRODUCT-DETAILS

432RS6

432RS6 Zásuvka nástěnná, 5p., 32 A, IP44, 6 h



Obečné informace

Typ	432RS6
Id výrobku	2CMA193139R1000
EAN	7392696931397
Katalogový popis	432RS6 Zásuvka nástěnná, 5p., 32 A, IP44, 6 h
Detailní popis	Wall mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Wall mounted socket
Vhodné pro	Surface Socket Outlets
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Jmenovitý proud (I_n)	32 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Montážní otvory	111x72
Počet pólů	5

Utahovací moment	WireClamp1.2 N·m
Typ připojení	Screw
Typ upevnění	Angled
Typ ochrany	Splashproof
Type of Fastening	External Mounting
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic
Materiál pouzdra	Plastic (PA)
Materiál	Plastic
Přídavné informace	3P+N+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M25 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry.
Model Number	Surface mounted (plaster)
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	2.5 ... 10 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

Rozměry

Čistá šířka výrobku	85 mm
Čistá výška výrobku	121 mm
Čistá hloubka výrobku	164 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.34 kg
Velikost	121X85X164

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 10 piece
Úroveň balení 1, šířka	188 mm
Úroveň balení 1, výška	428 mm
Úroveň balení 1, délka	175 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	3.4 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696661393
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 240 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm

Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	836 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696079723

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	10 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421216
E-Number (Norway)	1542353
E-Number (Sweden)	E2416503
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1613211

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700006C0201
Návod k instalaci	2CMC700014C0016
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
Mechanické výkresy	9AKK107991A3785

Klasifikace

ETIM 7	EC001321 - CEE socket outlet
ETIM 8	EC001321 - CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Trída eClass	27440510
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Easy & Safe → Surface Socket Outlets

