

PRODUCT-DETAILS

416RS6W

416RS6W Zásuvka nástěnná, 5p., 16 A, IP67, 6 h



Obecné informace

Typ	416RS6W
Id výrobku	2CMA167166R1000
EAN	7392696671668
Katalogový popis	416RS6W Zásuvka nástěnná, 5p., 16 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Wall mounted socket,, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Surface socket outlet
Vhodné pro	Surface Socket Outlets
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Jmenovitý proud (I_n)	16 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Montážní otvory	60x148,2
Počet pólů	5
Utahovací moment	WireClamp0.8 N·m
Typ připojení	Screw

Typ ochrany	Watertight
Type of Fastening	External Mounting
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přídavné informace	3P+N+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry Ø 25mm
Model Number	Surface mounted (plaster)
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	1.5 ... 4 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	7.1 in·lb
-------------------------	-----------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	124 mm
Čistá výška výrobku	99 mm
Čistá hloubka výrobku	169 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.40 kg
Velikost	124X99X169

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	135 mm
Úroveň balení 1, výška	200 mm
Úroveň balení 1, délka	140 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.4 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696671668
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 174 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	89.6 kg

Úroveň balení 2, EAN

7392696071994

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421207
E-Number (Norway)	1543423
E-Number (Sweden)	E2416541
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1613211

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC700014C0016
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
Mechanické výkresy	9AKK107991A3846

Klasifikace

ETIM 7	EC001321 - CEE socket outlet
ETIM 8	EC001321 - CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440510

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

