

PRODUCT-DETAILS

# 363RS6W

363RS 6W Z<sup>®</sup>uvka n<sup>®</sup>stann<sup>®</sup> 4p., 63 A, IP67, 6 h



## Obecn<sup>®</sup> informace

Typ	363RS 6W
Id výrobku	2CMA167316R1000
EAN	7392696673167
Katalogový popis	363RS 6W Z <sup>®</sup> uvka n <sup>®</sup> stann <sup>®</sup> 4p., 63 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

## Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Surface socket outlet
Vhodný pro	Surface Socket Outlets
Vhodný pro výrobek tříd	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovitá napětí (U <sub>r</sub> )	380 ... 415 V
Jmenovitá proud (I <sub>n</sub> )	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Montážní otvory	176x76
Počet p <sup>®</sup> šů	4
Utahovací moment	WireClamp3.5 Nm
Typ připojení	Screw

Typ ochrany	Watertight
Type of Fastening	External Mounting
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Podavní informace	3P+E
Doporučená proužková	PH2
Místo vstupu kabelu	Other
Model Number	Surface mounted (plaster)
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Barva	Red
Průměr kabelu/vodítka	6 ... 25 mm $\bar{\Delta}$

### Podaje vnajšného prostredia

Teplota okolí	-25 ... 40 $\bar{\text{C}}$
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000
SCIP	28654517-b610-4266-b2d1-dd44d2b3a2c2 Czech Republic (CZ)

### Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	31 in $\bar{\text{Lb}}$
-------------------------	-------------------------

### Rozměry

Císta výška výrobku	118 mm
Císta výška výrobku	263 mm
Císta hloubka výrobku	263 mm
Císta hmotnost výrobku	1.07 kg
Velikost	269X118X150

### Balení

Provek balení 1, jednotky	box 1 piece
Provek balení 1, výška	152 mm
Provek balení 1, výška	265 mm
Provek balení 1, šířka	120 mm
Provek balení 1, hrubá hmotnost	1.18 kg
Provek balení 1, EAN	7392696673167
Provek balení 2, jednotky	pallet (lift) 125 piece
Provek balení 2, výška	800 mm
Provek balení 2, výška	900 mm
Provek balení 2, šířka	1200 mm
Provek balení 2, hrubá hmotnost	167.5 kg

hmotnost

Ωrovek balen° 2, EAN

7392696072892

**Objednac° Ŕdaje**

Minimáln° objednac° mnotstv°	1 piece
C°slo celn°ho sazebn°ku	85366990
E-Number (Finland)	2421228
E-Number (Norway)	1543473
E-Number (Sweden)	E 2416575
Zema puvodu	Czech Republic (CZ)

**Certifikaty a prohlápen° (C°sla dokumentu)**

Prohlápen°	2C MC 700005D0001
Prohlápen° o shoda - CE	2C MC 700005D0001
Environmentáln° informace	2C MC 000056M0000
Pokyny a pøruTký	2C MC 000038M0001
REACH Declaration	2C MC 700005D0001
Informace RoHS	2C MC 700005D0001

**Dokumenty ke staten°**

List s Ŕdaji, technick° informace	2C MC 700014C0016
Návod k instalaci	2C MC 000038M0001
Pokyny a pøruTký	2C MC 000038M0001
Mechanick° vukresy	9AKK107991A3824

**Klasifikace**

ETIM 7	EC001321 - CEE socket outlet
ETIM 8	EC001321 - CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Tráda eClass	27440510

**Kategorie**

Pøstroje a rozvadaTe n°zk°ho napat° " Prumyslov° vidlice a z°suvky " Tough &amp; Safe " Surface Socket Outlets

