

PRODUCT-DETAILS

2125RS6W

2125RS6W Zásuvka nástěnná, 3p., 125 A, IP67, 6 h



Obecné informace

Typ	2125RS6W
Id výrobku	2CMA167246R1000
EAN	7392696672467
Katalogový popis	2125RS6W Zásuvka nástěnná, 3p., 125 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 125A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Surface socket outlet
Vhodné pro	Surface Socket Outlets
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_n)	200 ... 250 V
Jmenovitý proud (I_n)	125 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Montážní otvory	188x102
Počet pólů	3

Utahovací moment	WireClamp5.6 N·m
Typ připojení	Screw
Typ ochrany	Watertight
Type of Fastening	External Mounting
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přídavné informace	2P+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry Ø 50mm
Model Number	Surface mounted (plaster)
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Barva	Blue
Průřez kabelu/vodiče	16 ... 70 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000
SCIP	ef7bcffe-fbea-48ea-94fc-23160096ebfc Czech Republic (CZ)

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	50 in·lb
-------------------------	----------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	145 mm
Čistá výška výrobku	282 mm
Čistá hloubka výrobku	282 mm
Čistá hmotnost výrobku	1.450 kg
Velikost	290X145X171

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	154 mm
Úroveň balení 1, výška	378 mm
Úroveň balení 1, délka	182 mm
Úroveň balení 1, hrubá	1.59 kg

hmotnost

Úroveň balení 1, EAN	7392696672467
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 45 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	91.55 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696072519

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421241
E-Number (Norway)	2416587
E-Number (Sweden)	E2416587
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC000038M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC000038M0001
Pokyny a příručky	2CMC000038M0001
Mechanické výkresy	9AKK107991A3849

Klasifikace

ETIM 7	EC001321 - CEE socket outlet
ETIM 8	EC001321 - CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440510

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

