

PRODUCT-DETAILS

4125RS6W

4125RS 6W Z[®]svka n[®]stann[®] 5p., 125 A, IP67, 6 h



Obecné informace

Typ	4125RS6W
Id výrobku	2CMA167264R1000
EAN	7392696672641
Katalogový popis	4125RS6W Z [®] svka n [®] stann [®] 5p., 125 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Surface socket outlet
Vhodný pro	Surface Socket Outlets
Vhodný pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovitá napětí (U _r)	200/346 ... 240/415 V
Jmenovitá proud (I _n)	125 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Montážní otvory	188x102
Počet pářů	5
Utahovací moment	WireClamp5.6 Nm
Typ připojení	Screw

Typ ochrany	Watertight
Type of Fastening	External Mounting
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Podavní informace	3P+N+E
Doporučená proubovka	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry \varnothing 50mm
Model Number	Surface mounted (plaster)
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Barva	Red
Průměr kabelu/vodítka	25 až 70 mm \varnothing

Podaje vnajšňho prostredia

Teplota okolí	-25 ... 40 $^{\circ}$ C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000
SCIP	ef7bcffe-fbea-48ea-94fc-23160096ebfc Czech Republic (CZ)

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	50 in \cdot lb
-------------------------	------------------

Rozměry

Cistota vřobku	145 mm
Cistota vřpka vřobku	282 mm
Cistota hloubka vřobku	282 mm
Cistota hmotnost vřobku	1.69 kg
Velikost	290X145X171

Balení

Řrovek balení 1, jednotky	box 1 piece
Řrovek balení 1, řřřka	154 mm
Řrovek balení 1, vřpka	378 mm
Řrovek balení 1, dřřřřřka	182 mm
Řrovek balení 1, hrubá hmotnost	1.83 kg
Řrovek balení 1, EAN	7392696672641
Řrovek balení 2, jednotky	pallet (lift) 45 piece
Řrovek balení 2, řřřka	800 mm
Řrovek balení 2, vřpka	900 mm
Řrovek balení 2, dřřřřřka	1200 mm
Řrovek balení 2, hrubá hmotnost	102.35 kg

hmotnost

Ωrovek balen° 2, EAN

7392696072625

Objednac° Ŕdaje

Minimáln° objednac° mnotstv°	1 piece
C°slo celn°ho sazebn°ku	85366990
E-Number (Finland)	2420248
E-Number (Norway)	1542923
E-Number (Sweden)	E 2416597
Zema puvodu	Czech Republic (CZ)

Certifikaty a prohlápen° (C°sla dokumentu)

Prohlápen°	2C MC 700005D0001
Prohlápen° o shoda - CE	2C MC 700005D0001
Environmentáln° informace	2C MC 000056M0000
Pokyny a pøruTký	2C MC 000038M0001
REACH Declaration	2C MC 700005D0001
Informace RoHS	2C MC 700005D0001

Dokumenty ke staten°

List s Ŕdaji, technick° informace	2C MC 700014C0016
Návod k instalaci	2C MC 000038M0001
Pokyny a pøruTký	2C MC 000038M0001
Mechanick° vukresy	9AKK107991A3851

Klasifikace

ETIM 7	EC001321 - CEE socket outlet
ETIM 8	EC001321 - CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Tráda eClass	27440510

Kategorie

Pøstroje a rozvadaTe n°zk°ho napat° " Prumyslov° vidlice a z°suvky " Tough & Safe " Surface Socket Outlets

