

PRODUCT-DETAILS

416R6

416R6 Zásuvka vestavná šikmá, min. velikost příruby, 5p., 16 A, IP44, 6 h



Obečné informace

Typ	416R6
Id výrobku	2CMA193163R1000
EAN	7392696931632
Katalogový popis	416R6 Zásuvka vestavná šikmá, min. velikost příruby, 5p., 16 A, IP44, 6 h
Detailní popis	Panel mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Panel mounted socket
Vhodné pro	Socket Outlets for Panel Mounting
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Jmenovitý proud (I_n)	16 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Montážní otvory	51x51

Počet pólů	5
Plug Angle	Straight
Utahovací moment	WireClamp0.8 N·m
Typ připojení	Screw
Typ upevnění	Minimized straight flange
Typ ochrany	Splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic
Materiál pouzdra	Plastic (PA)
Materiál	Plastic
Přídavné informace	3P+N+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M20 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry.
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	1.5 ... 4 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	7.1 in·lb
----------------------------	-----------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	66 mm
Čistá výška výrobku	89 mm
Čistá hloubka výrobku	91 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.27 kg
Velikost	89X66X91

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 10 piece
Úroveň balení 1, šířka	138 mm
Úroveň balení 1, výška	345 mm
Úroveň balení 1, délka	158 mm
Úroveň balení 1, hrubá	2.7 kg

hmotnost

Úroveň balení 1, EAN	7392696661638
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 660 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	1802 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696079341

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	10 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421236
E-Number (Norway)	1547323
E-Number (Sweden)	E2416616
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1613211

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700006C0201
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
Mechanické výkresy	9AKK107991A3874

Klasifikace

ETIM 7	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
ETIM 8	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Trída eClass	27440504

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

4536 >> Electrical receptacles

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Easy & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

