

iwiiiiVxIIIiifVwiiiIXwi

## 416RU6

416RU6 Z<sup>®</sup>uvka vestavn<sup>®</sup>ppm<sup>®</sup> 5p., 16 A,  
IP44, 6 h



### Obecn<sup>®</sup> informace

Typ	416RU6
Id výrobku	2CMA193187R1000
EAN	7392696931878
Katalogový popis	416RU6 Z <sup>®</sup> uvka vestavn <sup>®</sup> ppm <sup>®</sup> 5p., 16 A, IP44, 6 h
Detailný popis	Panel mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

### Technick<sup>®</sup> údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Panel mounted socket
Vhodný pro	Socket Outlets for Panel Mounting
Vhodný pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovitá napětí (U <sub>r</sub> )	200/346 ÷ 240/415 V
Jmenovitá proud (I <sub>n</sub> )	16 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Montážní otvory	60-61x60-61
Počet p <sup>®</sup> lů	5
Plug Angle	S traight

Utahovac° moment	WireClamp0.8 NXn
Typ ppojen°	Screw
Typ upevnan°	Unified straight flange
Typ ochrany	S splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materi° zapouzden°	Thermoplastic
Materi° pouzdra	Plastic (PA)
Materi°	Plastic
Přidavn° informace	3P+N+E
DoporuTenωproubov°k	PH2
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Pruprez kabelu/vodiTe	1.5 ... 4 mm $\bar{D}$

### Qdaje vnajp°ho prostæd°

Teplota okol°	-25 ... 40 °C
Kryt°	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environment°n° informace	2C MC 000056M0000

### Technick° βdaje UL/CSA

Utahovac° moment UL/CSA	7.1 in $\bar{Lb}$
----------------------------	-------------------

### Rozmary

Cist°p°jka vυrobku	75 mm
Cist°vυpka vυrobku	89 mm
Cist°hloubka vυrobku	91 mm
Cist°hmotnost vυrobku	0.22 kg
Velikost	89X75X91

### Balen°

Qrovek balen° 1, jednotky	box 10 piece
Qrovek balen° 1, p°jka	138 mm
Qrovek balen° 1, vυpka	345 mm
Qrovek balen° 1, d°jka	158 mm
Qrovek balen° 1, hrub° hmotnost	2.2 kg
Qrovek balen° 1, EAN	7392696661874
Qrovek balen° 2, jednotky	pallet (lift) 660 piece
Qrovek balen° 2, p°jka	800 mm
Qrovek balen° 2, vυpka	900 mm
Qrovek balen° 2, d°jka	1200 mm
Qrovek balen° 2, hrub° hmotnost	1472 kg
Qrovek balen° 2, EAN	7392696079518

## Objednac° řdaje

Minimální objednac° množství	10 piece
Císlo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421237
E-Number (Norway)	2416633
E-Number (Sweden)	E 2416633
Země původu	Czech Republic (CZ)

## Certifikáty a prohlášení (Císlo dokumentu)

Prohlášení	2C MC 700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2C MC 700005D0001
Environmentální informace	2C MC 000056M0000
Pokyny a příručky	2C MC 700014C 0016
REACH Declaration	2C MC 700005D0001
Informace RoHS	2C MC 700005D0001
Certifikát SEMKO	1613211

## Dokumenty ke stažení

List s řdaji, technické informace	2C MC 700006C 0201
Pokyny a příručky	2C MC 700014C 0016
Mechanické výkresy	9AKK107991A3862

## Klasifikace

ETIM 7	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
ETIM 8	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Tržda eClass	27440504
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

## Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí " Průmyslové vidlice a zásuvky " Easy & Safe " Socket Outlets for Panel Mounting

