

PRODUCT-DETAILS

363RU6

363R U6 ZŤuvka vestavnŤepŤmŤ 4p., 63 A,
IP44, 6 h



ObecnŤ informace

Typ	363R U6
Id vErobku	2C MA167520R1000
EAN	7392696675208
KatalogovŤ popis	363R U6 ZŤuvka vestavnŤepŤmŤ 4p., 63 A, IP44, 6 h
DetailnŤ popis	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

TechnickŤ Bdaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Socket outlet, panel mounting, unified flange, straight
VhodnŤ pro	Socket Outlets for Panel Mounting
VhodnŤ pro vErobek trŤdy	IEC Industrial Plugs and Sockets
J menovitŤ napŤtŤ(U _n)	380 𐀀 415 V
J menovitŤ proud (I _n)	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
J menovitŤ frekvence (f)	50...60 Hz
MontŤ nŤotvory	61x61

Počet p: l	4
Plug Angle	Straight
Utahovací moment	Wire Clamp 3.5 Nm
Typ připojení	Screw
Typ upevnění	unified flange, straight
Typ ochrany	Splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přídavná informace	3P+E
Doporučené chroubování	PH2
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průměr kabelu/vodiče	6 ... 25 mm ²

Idaje vnljčũho prostnẽdũ

Teplota okolí	-25 ... 40 , C
Krytí	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

Rozmãry

Ystãřka vErobku	98 mm
Ystãvãka vErobku	135 mm
Ystãhloubka vErobku	135 mm
Ystãhmotnost vErobku	0.69 kg
Velikost	135X98X110

Balenũ

řroveřbalenũ1, jednotky	box 1 piece
řroveřbalenũ1, çũřka	112 mm
řroveřbalenũ1, vããka	139 mm
řroveřbalenũ1, dũřka	112 mm
řroveřbalenũ1, hrubãhmotnost	0.69 kg
řroveřbalenũ1, EAN	7392696675208
řroveřbalenũ2, jednotky	pallet (lift) 350 piece
řroveřbalenũ2, çũřka	800 mm
řroveřbalenũ2, vããka	900 mm
řroveřbalenũ2, dũřka	1200 mm
řroveřbalenũ2, hrubãhmotnost	261.5 kg

hmotnost

F roveřObaleně2, EAN

7392696073806

Objednaců Bđaje

Minimální objednaců mno stvů	1 piece
Y řělo celněho sazebněku	85366990
E-Number (Finland)	2421254
E-Number (Norway)	1563173
E-Number (Sweden)	E 2416676
Země p vodu	Czech Republic (CZ)

Certifikěty a prohlěčeně (Y řěsla dokument)

Prohlěčeně	2C MC 700005D0001
Prohlěčeněo shodě - CE	2C MC 700005D0001
Environmentální informace	2C MC 000056M0000
Pokyny a p řěruřky	2C MC 000038M0001
REACH Declaration	2C MC 700005D0001
Informace RoHS	2C MC 700005D0001
Certifikě SEMKO	1614199

Dokumenty ke staeně

List s Bđaji, technicků informace	2C MC 700014C0016
Něvod k instalaci	2C MC 000038M0001
Pokyny a p řěruřky	2C MC 000038M0001
Mechanicků vĚkresy	9AKK107991A3861

Klasifikace

ETIM 7	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
ETIM 8	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Trřda eClass	27440504
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

Kategorie

Prístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

