

PRODUCT-DETAILS

463RAU6

463RAU6 Z[®]úvka vestavn[®]pikm[®] 5p., 63 A,
IP44, 6 h



Obecn[®] informace

Typ	463RAU6
Id výrobku	2C MA167430R1000
EAN	7392696674300
Katalogový popis	463RAU6 Z [®] úvka vestavn [®] pikm [®] 5p., 63 A, IP44, 6 h
Detailný popis	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technick[®] údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Socket outlet, panel mounting, unified flange, angled
Vhodný pro	Socket Outlets for Panel Mounting
Vhodný pro výrobek tříd	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovitá napětí (U _r)	200/346 ú 240/415 V
Jmenovitá proud (I _n)	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Montážní otvory	84x80
Počet p [®]	5
Plug Angle	Angled

Utahovac° moment	WireClamp3.5 NXm
Typ ppojen°	S crew
Typ upevnan°	unified flange, angled
Typ ochrany	S splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materi° zapouzden°	Thermoplastic polyester (PBT)
Materi° pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materi°	Plastic
Přidavn° informace	3P+N+E
DoporuTenwprubov°k	PH2
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Pruprez kabelu/vodiTe	6 ... 25 mm ²

Qdaje vnajp°ho prostæd°

Teplota okol°	-25 ... 40 °C
Kryt°	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environment°n° informace	2C MC 000056M0000

Technick° údaje UL/CSA

Utahovac° moment UL/CSA	31 in ^{lb}
-------------------------	---------------------

Rozmary

Cist°přka vřobku	100 mm
Cist°vřpka vřobku	143 mm
Cist°hloubka vřobku	143 mm
Cist°hmotnost vřobku	0.65 kg
Velikost	135X100X114

Balen°

Qrovek balen° 1, jednotky	box 1 piece
Qrovek balen° 1, přka	112 mm
Qrovek balen° 1, vřpka	139 mm
Qrovek balen° 1, d°řka	112 mm
Qrovek balen° 1, hrub° hmotnost	0.69 kg
Qrovek balen° 1, EAN	7392696674300
Qrovek balen° 2, jednotky	pallet (lift) 350 piece
Qrovek balen° 2, přka	800 mm
Qrovek balen° 2, vřpka	900 mm
Qrovek balen° 2, d°řka	1200 mm
Qrovek balen° 2, hrub° hmotnost	261.5 kg
Qrovek balen° 2, EAN	7392696073141

Objednac° řdaje

Minimální objednac° mnotstv°	1 piece
Císlo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421286
E-Number (Norway)	1563383
E-Number (Sweden)	E 2416691
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentu)

Prohlášení	2C MC 700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2C MC 700005D0001
Environmentální informace	2C MC 000056M0000
Pokyny a příručky	2C MC 000038M0001
REACH Declaration	2C MC 700005D0001
Informace RoHS	2C MC 700005D0001
Certifikát SEMKO	1614204

Dokumenty ke stažení

List s řdaji, technické informace	2C MC 700014C 0016
Návod k instalaci	2C MC 000038M0001
Pokyny a příručky	2C MC 000038M0001
Mechanické výkresy	9AKK 107991A3782

Klasifikace

ETIM 7	EC 001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
ETIM 8	EC 001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Tržní třída	27440504
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

Kategorie

Přístroje a rozváděče napětí " Průmyslové vidlice a zásuvky " Tough & Safe " Socket Outlets for Panel Mounting

