


PRODUCT-DETAILS

463RU6W

463RU6W Z[®] s[®]uvka vestavn[®]ppm[®] 5p., 63 A, IP67, 6 h



Obecn[®] informace

Typ	463RU6W
Id výrobku	2CMA167396R1000
EAN	7392696673969
Katalogový popis	463RU6W Z [®] s [®] uvka vestavn [®] ppm [®] 5p., 63 A, IP67, 6 h
Detailový popis	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP67 watertight, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technick[®] údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Socket outlet, panel mounting, unified flange, straight
Vhodný pro	Socket Outlets for Panel Mounting
Vhodný pro výrobek tříd	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovitá napětí (U _r)	200/346 ú 240/415 V
Jmenovitá proud (I _n)	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Montážní otvory	61x61
Počet pólů	5
Plug Angle	Straight

Utahovac° moment	WireClamp3.5 NXm
Typ ppojen°	S crew
Typ upevnan°	unified flange, straight
Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materi° zapouzdpen°	Thermoplastic polyester (PBT)
Materi° pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materi°	Plastic
Přidavn° informace	3P+N+E
DoporuTenwprubov°k	PH2
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Prupřez kabelu/vodiTe	6 ... 25 mm²

Qdaje vnajp°ho prostpæd°

Teplota okol°	-25 ... 40 °C
Kryt°	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environment°n° informace	2CMC000056M0000

Rozmary

Cist°přka vřobku	107 mm
Cist°vřpka vřobku	137 mm
Cist°hloubka vřobku	137 mm
Cist°hmotnost vřobku	0.76 kg
Velikost	138X107X110

Balen°

Qrovek balen° 1, jednotky	box 1 piece
Qrovek balen° 1, přka	112 mm
Qrovek balen° 1, vřpka	139 mm
Qrovek balen° 1, dřilka	112 mm
Qrovek balen° 1, hrub° hmotnost	0.76 kg
Qrovek balen° 1, EAN	7392696673969
Qrovek balen° 2, jednotky	pallet (lift) 350 piece
Qrovek balen° 2, přka	800 mm
Qrovek balen° 2, vřpka	900 mm
Qrovek balen° 2, dřilka	1200 mm
Qrovek balen° 2, hrub° hmotnost	286 kg
Qrovek balen° 2, EAN	7392696073578

Objednac° řdaje

Minim°n° objednac°	1 piece
--------------------	---------

mnotstv°

Císlo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421758
E-Number (Norway)	1562023
E-Number (Sweden)	E 2416752
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentu)

Prohlášení	2C MC 700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2C MC 700005D0001
Environmentální informace	2C MC 000056M0000
Pokyny a příručky	2C MC 000038M0001
REACH Declaration	2C MC 700005D0001
Informace RoHS	2C MC 700005D0001
Certifikát SEMKO	1614199

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2C MC 700014C0016
Návod k instalaci	2C MC 000038M0001
Pokyny a příručky	2C MC 000038M0001
Mechanické výkresy	9AKK 107991A3867

Klasifikace

ETIM 7	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
ETIM 8	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Tržda eClass	27440504

Kategorie

Přístroje a rozváděče napájené z průmyslových vidlic a zásuvek "Tough & Safe" Socket Outlets for Panel Mounting

