

PRODUCT-DETAILS

## 263RS6

263RS6 Z<sup>®</sup>uvka n<sup>®</sup>stann<sup>®</sup> 3p., 63 A, IP44, 6 h



### Obecné informace

Typ	263RS6
Id výrobku	2CMA167476R1000
EAN	7392696674768
Katalogový popis	263RS6 Z <sup>®</sup> uvka n <sup>®</sup> stann <sup>®</sup> 3p., 63 A, IP44, 6 h
Detailní popis	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

### Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Surface socket outlet
Vhodný pro	Surface Socket Outlets
Vhodný pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovitá napětí (U <sub>r</sub> )	200 ... 250 V
Jmenovitá proud (I <sub>n</sub> )	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Montážní otvory	170x95
Počet p <sub>ř</sub> ív	3
Utahovací moment	WireClamp3.5 Nm
Typ připojení	Screw

Typ ochrany	Splashproof
Type of Fastening	External Mounting
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Podavní informace	2P+E
Doporučená proubovka	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry, M32, alternative rear knock-out cable entry
Model Number	Surface mounted (plaster)
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Barva	Blue
Průměr kabelu/vodítka	6 ... 25 mm <sup>2</sup>

### Podaje vnajšnje prostredje

Teplota okolje	-25 ... 40 °C
Kryje	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentálna informacia	2C MC 000056M0000

### Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	31 in <sup>lb</sup>
-------------------------	---------------------

### Rozmery

Cisťovka vrobku	107 mm
Cisťovka vrobku	254 mm
Cisťovka hĺbky vrobku	254 mm
Cisťovka hmotnosti vrobku	0.95 kg
Velikost	240X116X133

### Balenie

Objem balenia 1, jednotky	box 1 piece
Objem balenia 1, cisťovka	152 mm
Objem balenia 1, vubka	265 mm
Objem balenia 1, dĺžka	120 mm
Objem balenia 1, hrúbka hmotnosti	0.95 kg
Objem balenia 1, EAN	7392696674768
Objem balenia 2, jednotky	pallet (lift) 125 piece
Objem balenia 2, cisťovka	800 mm
Objem balenia 2, vubka	900 mm
Objem balenia 2, dĺžka	1200 mm
Objem balenia 2, hrúbka hmotnosti	138.75 kg
Objem balenia 2, EAN	7392696073349

## Objednac° řdaje

Minimální objednac° množství	1 piece
Císlo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421222
E-Number (Norway)	2416508
E-Number (Sweden)	E 2416508
Země původu	Czech Republic (CZ)

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentu)

Prohlášení	2C MC 700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2C MC 700005D0001
Environmentální informace	2C MC 000056M0000
Pokyny a příručky	2C MC 000038M0001
REACH Declaration	2C MC 700005D0001
Informace RoHS	2C MC 700005D0001
Certifikát SEMKO	1614199

## Dokumenty ke stažení

Seznam údajů, technické informace	2C MC 700014C 0016
Návod k instalaci	2C MC 000038M0001
Pokyny a příručky	2C MC 000038M0001
Mechanické výkresy	9AKK107991A3805

## Klasifikace

ETIM 7	EC001321 - CEE socket outlet
ETIM 8	EC001321 - CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Tržní třída	27440510
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

## Kategorie

Přístroje a rozváděče napětí " Průmyslové vidlice a zásuvky " Easy & Safe " Surface Socket Outlets

