



1 VÝBĚR LED PÁSEK

podle barvy světla, IP, světelného toku (lm/m) a napájení (12/24V)

TEPLÁ - 3000K												NEUTRÁLNÍ - 4000K								STUDENÁ - 5000K								TAS - 3000-5000K					RGB-W			R - ČERVENÁ		G - ZELENÁ		B - MODRÁ																
3015	3015	2835	6030	6030	6030	6030	2835	2835	2835	2835	3528	3528	3015	3015	2835	6030	6030	6030	6030	2835	2835	2835	2835	3015	3015	2835	6030	6030	6030	6030	2835	2835	2835	2835	3528	3528	5025	5025	5025	5025	5025	5050	5050	5050	5050	5050	3528	3528	3528	3528	3528	3528				
24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	12V	12V	12V	12V	12V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	12V	12V	12V	12V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	12V	12V	24V	24V	24V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V		
6 W/m	6 W/m	6 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m	28,8 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	6 W/m	6 W/m	6 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m	28,8 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m	28,8 W/m	28,8 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m				
700 lm/m	700 lm/m	950 lm/m	1500 lm/m	1500 lm/m	1500 lm/m	3000 lm/m	1440 lm/m	1440 lm/m	480 lm/m	480 lm/m	350 lm/m	350 lm/m	350 lm/m	730 lm/m	730 lm/m	1000 lm/m	1530 lm/m	1530 lm/m	1530 lm/m	3060 lm/m	1440 lm/m	1440 lm/m	480 lm/m	480 lm/m	750 lm/m	750 lm/m	1050 lm/m	1550 lm/m	1550 lm/m	1550 lm/m	3100 lm/m	1440 lm/m	1440 lm/m	480 lm/m	480 lm/m	400 lm/m	400 lm/m	1250 lm/m	1250 lm/m	1250 lm/m	2500 lm/m	2500 lm/m	450 lm/m	450 lm/m	450 lm/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IP20	IP44	IP20	IP20	IP44	IP68	IP20	IP20	IP44	IP20	IP44	IP20	IP44	IP20	IP44	IP20	IP20	IP44	IP68	IP20	IP20	IP44	IP20	IP44	IP20	IP44	IP20	IP44	IP20	IP44	IP68	IP20	IP44	IP20	IP44	IP20	IP44	IP20	IP44	IP68	IP20	IP44	IP20	IP20	IP44	IP20	IP44	IP68	IP20	IP44	IP20	IP44	IP20	IP44			
✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 5 cm	✂ 5 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm	✂ 10 cm
PN13100001	PN13100002	PN13100003 ohybtejný	PN13100004	PN13100005	PN13100006	PN13100007	PN13100008	PN13100009	PN13100011	PN13100012	LM13100001	LM13100002	PN13300001	PN13300002	PN13300003 ohybtejný	PN13300004	PN13300005	PN13300006	PN13300007	PN13300008	PN13300009	PN13300011	PN13300012	PN13200001	PN13200002	PN13200003 ohybtejný	PN13200004	PN13200005	PN13200006	PN13200007	PN13200008	PN13200009	PN13200011	PN13200012	LM13200001	LM13200002	PN13700001	PN13700002	PN13700005	PN13700003	PN13700004	PN13900001	PN13900002	PN13900003	LM13800001	LM13800002	LM13600001	LM13600002	LM13500001	LM13500002	LM13400001	LM13400002				
panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	LEDMED	LEDMED	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*	panlux*			
1	2	3	4	5	6	7	42	43	44	45	8	9	10	11	12	13	14	15	16	46	47	48	49	17	18	19	20	21	22	23	50	51	52	53	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				



možnost nastavení barvy světla dle aktuální potřeby v rozmezí 3000-5000K, od teplé přes neutrální až po studenou bílou barvu světla



možnost nastavení libovolné barvy světla v barevném spektru



chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru >= 12,5mm; není chráněno proti vodě



chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru >= 1mm; chráněno proti stříkající vodě ze všech úhlů



úplně chráněno před prachem; ochrana proti trvalému ponoření do vody

12V pásky - LEDMED vhodné pro kratší úseky max. 5m

24V pásky - PANLUX bez omezení

2 VÝBĚR NAPÁJENÍ

podle celkového příkonu LED pásek

DRIVER max 15W	pro 12V LED pásky	DRT015/12
	pro 24V LED pásky	DRT015/24
DRIVER max 30W	pro 12V LED pásky	DRT030/12
	pro 24V LED pásky	DRT030/24
DRIVER max 75W	pro 12V LED pásky	DRT075/12
	pro 24V LED pásky	DRT075/24
DRIVER max 150W	pro 12V LED pásky	PN74000007
	pro 24V LED pásky	PN74000008

ORIENTAČNÍ VZOREC PRO VÝPOČET:

$$\boxed{} \times \boxed{} \times 1,2 = \boxed{}$$

délka LED pásky (m) W/m minimální příkon driveru (W)

Delší úseky LED pásek je vhodné napájet z obou stran (součet příkonu driverů musí odpovídat celkovému požadovanému příkonu).

3 VÝBĚR OVLÁDÁNÍ

Bezdotykový vestavný vypínač 230V	SL5001	0-100W	
Dveřní vestavný vypínač 230V	SL5002	0-100W	
SET MINI bezdrátový ovladač 12/24V	DIM stmívání	PN78000101	při 12V max 108W* při 24V max 216W*
	TAS	PN78000102	při 12V max 108W* při 24V max 216W*
	RGB	PN78000103	při 12V max 108W* při 24V max 216W*
	RGBW	PN78000105	při 12V max 240W při 24V max 480W

*Možnost rozšíření max. W dökoupením MINI CONTROLLER PN78000104



4 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ALU PROFILY	10mm	A	rohový	1m	PN03000034
			2m	PN03000033	
	10mm	B	rohový	1m	PN03000036
			2m	PN03000035	
	10mm	C	vestavný	1m	PN03000038
			2m	PN03000037	
	20mm	D	vestavný	1m	PN03000044
			2m	PN03000043	
	10mm	E	přisazený	1m	PN03000040
			2m	PN03000039	
	20mm	F	přisazený	1m	PN03000042
			2m	PN03000041	

ALU profily slouží jako chladič a prodlužují životnost LED pásek.

PŘÍVODY	8mm	2-pin	IP20	PN03000027
	10mm	2-pin	IP20	PN03000028
	10mm	4-pin	IP20	PN03000029
	10mm	5-pin	IP20	PN03000102
	10mm	5-pin	IP20	PN03000103
	10mm	5-pin	IP20	PN03000103

Přívod 12/24V DC pro zapojení k LED driveru.

KONEKTORY	8mm	2-pin	IP20	PN03000030
	10mm	2-pin	IP20	PN03000031
	10mm	4-pin	IP20	PN03000032
	10mm	2-pin	IP20	PN03000107
	10mm	2-pin	IP20	PN03000106
	10mm	2-pin	IP20	PN03000106

Vhodné na spojování LED pásek.

KONEKTORY	2-pin	IP54	PN03000045
	4-pin	IP54	PN03000046
	5-pin	IP54	PN03000047
	5-pin	IP20	PN03000104

Vhodné na spojování LED pásek s vyšším IP.