



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	GY6.35 [GY6.35]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere

Light technical	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Jmenovitá světelná účinnost	111 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Frekvence sítě	- Hz
Vstupní frekvence	- Hz
Spotřeba energie	4,2 W
Proud zdroje (jmen.)	400 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinnost (zlomek)	0.9
Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V

Temperature	
Rozsah okolních teplot	-20 až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	90 °C

Controls and dimming	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači

CorePro LEDcapsule LV

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Plast
Tvar žárovky	Kapsle


Approval and application

Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1403030
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data



Full EOC	872016917102200
Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D
Objednávací kód	17102200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Číslo materiálu (12NC)	929003609002
Celý název výrobku	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D
Pouzdro – EAN/UPC	8720169171039

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram


CorePro LEDcapsule LV

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

