


RAA 35

Kabelrinnen-Anbauabzweig, Höhe = 35 mm



Der Kabelrinnen-Anbauabzweig RAA 35 ermöglicht horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Dort, wo die Anschlusskabelrinne abzweigen soll, wird gemäß der Montageanleitung der Holm der Hauptkabelrinne entsprechend ausgeschnitten. Der Anbauabzweig RAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lassen sich der Bodenverbinder VB und die Anschlusskabelrinne einschieben. Der Kabelrinnen-Anbauabzweig RAA 35 eignet sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 35 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
RAA 35-10S	100 mm	35 mm	0,479 kg
inklusive: KLR x 4			
RAA 35-20S	200 mm	35 mm	0,61 kg
inklusive: KLR x 4			
RAA 35-30S	300 mm	35 mm	0,743 kg
inklusive: KLR x 4			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
RAA 35-10F	100 mm	35 mm	0,515 kg
inklusive: KLR E x 4			
RAA 35-20F	200 mm	35 mm	0,655 kg
inklusive: KLR E x 4			

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
RAA 35-30F	300 mm	35 mm	0,797 kg
inklusive:			
KLR E x 4			

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

RAAD, RAADR, VB, RTRV 35

