



LD

Kabelleiter-Deckel

Die Kabelleiter-Deckel LD eignen sich für alle Kabelleitern und schützen sie vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Feuchtigkeit. Sie werden auf der Kabelleiter aufgesetzt. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Der Deckel hat eine der Leiter entsprechende Breite von 206 bis 606 mm und eine Standardlänge von 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Länge	Gewicht
LD 20S	206 mm	3000 mm	4,11 kg
LD 30S	306 mm	3000 mm	7,84 kg
LD 40S	406 mm	3000 mm	10,19 kg
LD 50S	506 mm	3000 mm	15,69 kg
LD 60S	606 mm	3000 mm	18,63 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Länge	Gewicht
LD 20F	206 mm	3000 mm	4,4 kg
LD 30F	306 mm	3000 mm	8,39 kg
LD 40F	406 mm	3000 mm	10,91 kg
LD 50F	506 mm	3000 mm	16,78 kg
LD 60F	606 mm	3000 mm	19,93 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Länge	Gewicht
LD 20E	206 mm	3000 mm	4,42 kg

Seite.1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Breite	Länge	Gewicht
LD 30E	306 mm	3000 mm	7,89 kg
LD 40E	406 mm	3000 mm	10,26 kg
LD 50E	506 mm	3000 mm	15,79 kg
LD 60E	606 mm	3000 mm	18,75 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

