



SLV

Schiffskabelleiter-Verbinder

Mit dem Schiffskabelleiter-Verbinder SLV lassen sich Schiffisleitern miteinander oder Leitern und Formteile einfach und schnell miteinander verbinden. Er wird von außen auf den Holm der Schiffisleiter geschoben und mit der Klemmbefestigung verschraubt. Anschließend wird die Anschlussleiter eingeschoben und ebenfalls verschraubt. Der Seitenverbinder hat eine der Schiffisleiter entsprechende Höhe von 38 mm und eine Länge von 120 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass unterschiedliche Korrosionsanforderungen erfüllt bzw. weitere Schutzmaßnahmen getroffen werden können.

Pulverbeschichtet RAL

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
SLV M	120 mm	38 mm	0 kg
inklusive: KLS 10X20F x 2			

Blank

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
SLV B	120 mm	38 mm	0 kg
inklusive: KLS 10X20F x 2			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
SLV F	120 mm	38 mm	0,17 kg
inklusive: KLS 10X20F x 2			



Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

