


SEMS

Sechskantmutter mit Flansch, DIN EN 1661



Die Muttern mit Flansch SEMS (gemäß DIN EN 1661) kommen zusammen mit passenden Schrauben bei zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, u.a. bei der Montage von Deckenbügeln, Sturmsicherungswinkeln bei Kabelrinnen bzw. -leitern oder Abgangsblechen. Die Muttern stehen in Gewinden M6 bis M10 zur Verfügung. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	Breite	D	t	Gewicht
SEMS 10	10 mm	21 mm	9,5 mm	0,01 kg
SEMS 6	6 mm	14 mm	5,5 mm	0,002 kg
SEMS 8	8 mm	17 mm	7,5 mm	0,006 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	D	t	Gewicht
SEMS 10E	10 mm	21 mm	9,5 mm	0,011 kg
SEMS 6E	6 mm	14 mm	5,5 mm	0,003 kg
SEMS 8E	8 mm	17 mm	7,5 mm	0,006 kg

D: Durchmesser

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



