



## LGVB 60

Kabelleiter-Vertikalbogen, Höhe = 60 mm

Die Kabelleiter-Vertikalbögen LGVB 60 ermöglichen flexible vertikale Richtungsänderungen der Kabelführung. Sie eignen sich für Kabelleitern mit einer Holmhöhe von 60 mm und weisen Breiten von 200 bis 600 mm auf. Der Bogen wird in die Kabelleiter eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlusskabelleiter in das Formteilende eingeschoben und ebenfalls verschraubt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
LGVB 60-20F	200 mm	60 mm	2,448 kg
LGVB 60-30F	300 mm	60 mm	2,748 kg
LGVB 60-40F	400 mm	60 mm	3,048 kg
LGVB 60-50F	500 mm	60 mm	3,348 kg
LGVB 60-60F	600 mm	60 mm	3,628 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
LGVB 60-20E	200 mm	60 mm	2,352 kg
LGVB 60-30E	300 mm	60 mm	2,632 kg
LGVB 60-40E	400 mm	60 mm	2,912 kg
LGVB 60-50E	500 mm	60 mm	3,192 kg
LGVB 60-60E	600 mm	60 mm	3,452 kg

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

