



## UBK Unterteil

Bei den Artikeln UBK handelt es sich um Unterteile für estrichbündige Schwerlastbodenkanäle. Die offenen Kanalunterteile dienen der horizontalen Leitungsführung in anspruchsvollen Fertigungsbereichen wie zum Beispiel der Automobilindustrie. Die Bauelemente sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech gemäß DIN EN 10346 gefertigt und besitzen Schlitzungen zur Aufnahme der Seitenprofile. Diese Unterteile sind in einer Länge von 3000 mm und diversen Höhen- und Breitenabmessungen erhältlich. Auf Wunsch sind auch Anfertigungen in Sonderausführungen möglich.

Artikel	Breite	Höhe	Länge	E	Gewicht
UBK 100-20S	194 mm	90 mm	3000 mm	450 mm	20,3 kg
UBK 100-30S	294 mm	90 mm	3000 mm	550 mm	25,1 kg
UBK 100-40S	394 mm	90 mm	3000 mm	650 mm	30,1 kg
UBK 135-20S	194 mm	125 mm	3000 mm	450 mm	22,8 kg
UBK 135-30S	294 mm	125 mm	3000 mm	550 mm	27,7 kg
UBK 135-40S	394 mm	125 mm	3000 mm	650 mm	32,5 kg
UBK 170-20S	194 mm	160 mm	3000 mm	450 mm	26,2 kg
UBK 170-30S	294 mm	160 mm	3000 mm	550 mm	31 kg
UBK 170-40S	394 mm	160 mm	3000 mm	650 mm	35,9 kg

**E:** Einbaumaß

**Gewicht:** Gewicht je Lagermeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



