



UBKDB

Distanzblech

Bei den Bauteilen UBKDB handelt es sich um Distanzbleche, die ein Element estrichbündiger Schwerlastkanäle sind. Im Zuge der Montage werden die Bleche vor der Estricheinbringung in die vormontierten Seitenprofile der Kanalunterseiten eingesetzt und nach Estrichaushärtung wieder entfernt. Sie sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech gemäß DIN EN 10346 gefertigt und in einer Länge von 60 mm, einer Materialstärke von 4 mm und diversen Breitenabmessungen erhältlich.

Artikel	Breite	Höhe	Länge	t	Gewicht
UBKDB5 25	242 mm	4 mm	60 mm	4 mm	0,25 kg
UBKDB5 35	342 mm	4 mm	60 mm	4 mm	0,35 kg
UBKDB5 45	442 mm	4 mm	60 mm	4 mm	0,45 kg
UBKDB8 25	254 mm	4 mm	60 mm	4 mm	0,27 kg
UBKDB8 35	354 mm	4 mm	60 mm	4 mm	0,37 kg
UBKDB8 45	454 mm	4 mm	60 mm	4 mm	0,57 kg

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



