

Informace o výrobku

74 12 180

Silové boční štípací kleště

DIN ISO 5749



- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní břity dodatečně inductivně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- S otevírací pružinou, která může být v případě potřeby aktivována
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Všeobecně

Č. výr.	74 12 180
EAN	4003773060192
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	273 g
Rozměry	180 x 53 x 21 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,8 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 2,7 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 2,2 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny



74 12: Rozvírací pružina v deaktivované poloze



74 12: Rozvírací pružina se aktivuje pouhým stiskem palce

