

## Informace o výrobku

# 08 26 145 T

## Kombinované úzké ploché kleště

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Malé silové kombinované kleště se špičatou čelistí.
- Pro všechny běžné instalační práce a opravy.
- Velmi praktické: ideální pro práce v těžko přístupných oblastech díky úzkému tvaru hlavy se špičatými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)
- Uchopovací plocha je na jedné straně vypouklá – pro bezpečné uchopování plochých dílů
- Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje bezpečné držení a tahání malých dílů jako hřebíků, kolíků a čepů
- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
- Spolehlivé a univerzální úzké ploché kombinované kleště na cesty
- Jednoduché stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu
- S bříty pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
- Břity doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 61 HRC
- Dlouhá životnost a stabilní hroty
- Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalené v oleji v několika stupních



### Všeobecně

|          |  |
|----------|--|
| Č. výr.  | 08 26 145 T  |
| EAN      | 4003773081401  |
| Kleště   | chromované   |
| Hlava    | chromované   |
| Rukojeti | izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí |
| Hmotnost | 155 g  |
| Rozměry  | 145 x 59 x 26 mm   |
| Norma    | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900  |
| REACH    | neobsahuje SVHC  |
| RoHS     | nelze použít   |

### Technické atributy

|   |                      |
|---|----------------------|
| Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)    | Ø 3,0 mm             |
| Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)        | Ø 2,0 mm             |
| Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový | Ø 8,0 mm             |
| Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový | 16,0 mm <sup>2</sup> |
| pojistka proti upadnutí                   | ano                  |
| Certifikát VDE                            | ano                  |

Technické změny a omyly vyhrazeny

