

Informace o výrobku

74 01 140

Silové boční štípací kleště

DIN ISO 5749

- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní břity dodatečně induktivně tvrzené (tvrdość břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Všeobecně

| | |
|----------|---------------------------------|
| Č. výr. | 74 01 140 |
| EAN | 4003773039747 |
| Kleště | fosfátováno atramentem na černo |
| Hlava | leštěno |
| Rukojeti | potaženo plastem |
| Hmotnost | 131 g |
| Rozměry | 140 x 52 x 15 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| REACH | neobsahuje SVHC |
| RoHS | nelze použít |

Technické atributy

| | |
|--|----------|
| Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) | Ø 3,1 mm |
| Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr) | Ø 2,0 mm |
| Řezné hodnoty, strunový drát (průměr) | Ø 1,5 mm |

Technické změny a omyly vyhrazeny

