

Informace o výrobku


74 06 200 T

Silové boční štípací kleště

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní břity dodatečně induktivně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



⚡ 1000 V 



Všeobecně

Č. výr.	74 06 200 T
EAN	4003773081494
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	305 g
Rozměry	200 x 58 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 4,2 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 3,0 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 2,5 mm
pojistka proti upadnutí	ano
Certifikát VDE	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny