

## Informace o výrobku

# 74 12 160

## Silové boční štípací kleště

DIN ISO 5749



- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní břity dodatečně induktivně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- S otevírací pružinou, která může být v případě potřeby aktivována
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



### Všeobecně

Č. výr.	74 12 160
EAN	4003773065111
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	209 g
Rozměry	160 x 53 x 21 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

### Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,4 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 2,5 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 2,0 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny

