

Informace o výrobku

74 21 200

Silové boční štípací kleště

DIN ISO 5749



- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní břity dodatečně induktivně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- Hlava zahnutá v úhlu 12° k přesnému zastříhávání, s volným prostorem pro uchopení
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Všeobecně

Č. vyr.	74 21 200
EAN	4003773050483
Kleště	fosfátováno a tramentolem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potaženo plastem
Hmotnost	258 g
Rozměry	200 x 48 x 15 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 4,2 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 3,0 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 2,5 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny

