

Informace o výrobku

74 21 250

Silové boční štípací kleště

DIN ISO 5749

- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní břity dodatečně inductivně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- Hlava nahnutá v úhlu 12° nabízí volný prostor pro uchopení
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Všeobecně

Č. vyr.	74 21 250
EAN	4003773045021
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potaženo plastem
Hmotnost	390 g
Rozměry	250 x 55 x 17 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 4,6 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 3,5 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 3,0 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny

