

## Informace o výrobku

# 74 22 250 T

## Silové boční štípací kleště

DIN ISO 5749



- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní břity dodatečně indukčně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- Hlava nahnutá v úhlu 12° nabízí volný prostor pro uchopení
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Všeobecně	
Č. výr.	74 22 250 T
EAN	4003773080114
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	460 g
Rozměry	250 x 51 x 22 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy	
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 4,6 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 3,5 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 3,0 mm
pojistka proti upadnutí	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny

