

Informace o výrobku

76 12 125

Boční štípací kleště

Pro elektromechaniky

DIN ISO 5749

- S ostrými, přesně zarovnanými ostřemi
- Břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 63 HRC
- Průchozí čep kloubu
- S fazetou
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Všeobecně

Č. výr.	76 12 125
EAN	4003773048015
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	112 g
Rozměry	125 x 60 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 2,3 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 1,5 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 0,6 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 0,4 – 3 mm
Délka čelisti (B)	16 mm
Síla čelisti (kloubu) (D)	9 mm
Šířka hlavy (A)	14,5 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny