

## Informace o výrobku

# 77 72 115

## Boční štípací kleště pro elektroniku

DIN ISO 9654



- špičaté mini čelisti, s malou fazetou
- Tvrdost břitů asi 60 HRC
- Pro přesné montážní práce, např. v oblasti elektroniky a jemné mechaniky
- Tvarování optimalizované podle zatížení pro bezprostřednější pocit z práce
- Stabilní průvlečný kloub bez vůle
- Dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
- Lesklý povrch nebo vysoce lesklý povrch ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí
- Břity dodatečně tvrzené laserem, tvrdost břitů minimálně 60 HRC
- Štíhlé povlaky vytažené až k hlavě kleští umožňují bezpečné a komfortní vedení i mezi palcem a ukazováčkem
- Chromovaná ocel na kuličková ložiska, kalená v oleji



### Všeobecně

Č. výr.	77 72 115
EAN	4003773040958
Hlava	leštěno do vysokého lesku
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	65 g
Rozměry	115 x 66 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9654
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

### Technické atributy

Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 0,3 – 0,8 mm
Délka čelisti (B)	10,5 mm
Síla čelisti (kloubu) (D)	6 mm
Šířka hlavy (A)	11 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny