

Informace o výrobku

79 02 125 S1

Přesné boční štípací kleště na elektroniku

Např. pro otevírání plastových kabelových spon

DIN ISO 9654



- Kulatá hlava
- Všechny hrany hlavy jsou zaoblené, to snižuje riziko poškození izolace při korekcích na kabelových svazcích
- Precizní kleště pro nejjemnější stříhací práce např. v elektronice a jemné mechanice
- Velmi přesně broušené, ostré břity s velmi malými fazetami na přesné řezy u citlivých elektronických součástek, rovněž bez fazet pro přesné odštípnutí
- Břity doplnkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 62 HRC kováno
- Hmotnost cca o 20 % nižší než u konvenčních kleští na elektroniku
- šroubový kloub s precizně vyrobenými kloubními plochami pro rovnoměrný pohyb s malým třením v celém rozsahu rozevření.
- Dvojitá pružina s malým odporem pro snadné a rovnoměrné rozevření.
- Ergonomicky optimalizované vícesložkové návleky rukojetí
- Chromovaná ocel na kuličková ložiska, kalená v oleji v několika stupních



Všeobecně

Č. výr.	79 02 125 S1
EAN	4003773071808
Kleště	brunýrované
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	59 g
Rozměry	125 x 59 x 19 mm
Norma	DIN ISO 9654
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 1,3 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 0,7 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 0,2 – 1,7 mm
Délka čelisti (B)	10 mm
Síla čelisti (kloubu) (D)	6,5 mm
Šířka hlavy (A)	11 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny

